Приватне підприємство торгівельно-виробнича фірма
« Г А Л А Н Т »

Україна, 09106 м. Біла Церква, вул. Таращанська, 197 а
Сайт: www.bc-galant.com; E-mail: galantbc@gmail.com
Телефон моб.: +38 (050) 806-27-34; (068) 688-69-39 (Viber);

Ціни від 01.10.2026р.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ МОТОР-РЕДУКТОРІВ					
№ п/п	**Назва прокладки**	**S, мм**	**D, мм**	**D1, мм**	**Ціна за 1шт. грн., з ПДВ**
1	4 МП – 25	0,8	140	111	**12,10**
2	3МП-31.5	0,8	185	151	**12,65**
3	3МП-40	0,8	220	176	**17,25**
4	3МП-50	0,8	265	221	**18,40**
5	4 МП-63	0,8	325	261	**31,00**
6	3МВ-80	0,8	158	111	**16,10**
7	1 МЦ 2С-100Н	0,8			**29,90**
8	5007.3.00.0.06	0,8			**13,80**
9	5007.3.00.0.10	0,8			**13,80**
10	Під пробку	2	19	12	**2,15**
11	Під пробку	2	24	16	**2,15**
12	Під пробку	2	30	20	**2,15**

ПРОКЛАДКИ КОМПЕНСАТОРНІ					
№ п/п	**Назва прокладки**	**S, мм**	**D, мм**	**d1, мм**	**Ціна за 1шт. грн., з ПДВ**
1	3 МП -31,5	0,8	79	65	**8,65**
2	3МП - 40	0,8	89	75	**8,65**
3	3МП - 50	0,8	109	95	**10,35**
4	3МП - 63	0,8	129	115	**10,60**

ПРОКЛАДКА КРИШКИ ЧЕРВ'ЯЧНОГО РЕДУКТОРА					
№ п/п	**Назва прокладки**	**S, мм**	**L, ММ**	**L1, мм**	**Ціна за 1шт. грн., з ПДВ**
1	1Ч - 80	0,8	173	120	**13,80**
2	1Ч- 160	1	355	200	**33,35**
3	4Ч - 80	0,8	175	145	**14,95**
4	2Ч - 80	0,8	207	136	**18,40**
5	Ч - 80	0,8	174	145	**12,65**
6	1 Ч - 63	0,8	148	109	**14,95**
7	2Ч - 40	0,8	126	97	**17,25**
8	4Ч - 63	0,8	155	118	**13,80**

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ЧЕРВ'ЯЧНИХ РЕДУКТОРІВ						
№п/п	**Назва прокладки**	**ВАЛ**	**S, мм**	**D, мм**	**d, мм**	**Ціна за 1 шт.,грн., з ПДВ**
1	2Ч - 40 ВХІДНА	Б/Х	0,8	65	52	**5,15**
2	2Ч - 40 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	82	70	**6,00**
3	2Ч - 63 ВХІДНА	Б/Х	0,8	75	62	**14,40**
4	2Ч- 63 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	105	90	**14,40**
5	2Ч - 80 ВХІДНА	Б/Х	0,8	105	72	**13,20**
6	2Ч - 80 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	115	100	**13,20**
7	Ч - 100 ВХІДНА	Б/Х	0,8	130	110	**12,65**
8	Ч - 100 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	200	180	**14,40**
9	Ч -125 ВХІДНА	Б/Х	0,8	150	130	**12,80**
10	Ч -125 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	250	230	**19,00**
11	Ч -160 ВХІДНА	Б/Х	0,8	185	160	**13,00**
12	Ч -160 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	315	290	**33,00**
13	1Ч- 160 ВХІДНА	Б/Х	0,8	185	160	**14,50**
14	1Ч- 160 ВИХІДНА	Т/Х	0,8	160	140	**13,00**

ПРОБКИ		
№п/п	**Назва**	**Ціна за 1шт.грн., з ПДВ**
1	ПРОБКА М12 х 1.5 без отвору	**По запиту**
2	ПРОБКА М12 х 1.5 з отвором	**По запиту**

Характеристика матеріалу «БІКОНІТ»

Матеріал використовується в середовищі природного газу та призначений для ущільнення з'єднань в газових комунікаціях при температурі від -50ºС до +150ºС і при тиску не більше 1,6 МПа й відповідає ТУУ 25.1-30664881-001-2002.

Продукція сертифікована.

Матеріал придатний для роботи в умовах Крайньої Півночі, помірного, тропічного клімату і не корозійно-активним з алюмінієвим сплавом Д-16, латунью Л-63, сталью.